

FARBA „IZOLBEST”

(TERMOPIAN Sp. z o.o.)

Farba „IZOLBEST” jest to jednoskładnikowa farba ochronna przeznaczona do malowania dachów oraz elementów metalowych. Farba zawiera dyspersję akrylową, pigmenty, wypełniacze i dodatki modyfikujące, produkowana jest w postaci cieczy, gotowej do zastosowania po dokładnym wymieszaniu.

„IZOLBEST” jest farbą z filtrem UV stanowiącą doskonałe zabezpieczenie szczególnie dla dachów pokrytych pianą poliuretanową oraz blachą. Farba może być nakładana bezpośrednio na podłoże po jego wstępnym oczyszczeniu i odpyleniu.

Powłoki z farby „IZOLBEST” są jednorodne, dobrze kryjące w wysokim stopniu elastyczności i doskonałych parametrach wytrzymałościowych. Farba „IZOLBEST” posiada krótki czas schnięcia określony na około 2 godziny, przy sprzyjających warunkach pogodowych. Wysokie parametry przyczepności do podłoża sprawiają, że w/w farba może być aplikowana na prawie każde podłoże. Ponadto farba ta nie wchodzi w reakcje chemiczne z żadnymi materiałami więc jest w pełni bezpieczna dla wszelkich pokryć dachowych.

„IZOLBEST” jest farbą przyjazną dla środowiska nie zawiera rozpuszczalników oraz substancji lotnych. Po wykonanych pracach narzędzia i maszyny wystarczy przemyć wodą aby utrzymać je w czystości.

ZASTOSOWANIE:


- ✓ **Ochrona natryskiwanych pokryć dachowych z pian poliuretanowych przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV).**
- ✓ Ochrona i warstwa izolacyjna konstrukcji dachowych o pokryciach na bazie asfaltu.
- ✓ Ochrona i izolacja konstrukcji betonowych i żelbetowych.
- ✓ Ochrona konstrukcji ze stali ocynkowanej przed korozją.
- ✓ Ochrona i renowacja dachów z blachy.

Załączniki:

- ✓ Aprobata Techniczna IZOLBEST
- ✓ Atest PZH IZOLBEST
- ✓ Deklaracja Zgodności IZOLBEST
- ✓ Karta Charakterystyki IZOLBEST

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Producenta:

<http://www.izolbest.pl/>



Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6930/2012

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobát technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

TERMOPIAN Małgorzata Będkowska, Sylwester Będkowski Sp. J.

ul. Dworcowa 15a, 43-500 Czechowice-Dziedzice

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą:

WYRÓB IZOLBEST do wykonywania powłok ochronnych na sztywnych piankach poliuretanowych

w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

Termin ważności:
01 czerwca 2017 r.

Załącznik:
Postanowienia ogólne i techniczne



DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

Marek Kaproń

Warszawa, 01 czerwca 2012 r.



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/0134/01/2015

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

Wyrób / product: **IZOLBEST - jednoskładnikowa farba wodorozcieńczalna**

Zawierający / containing: polimer akrylowy, wypełniacze mineralne, pigmenty i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w budownictwie do ochrony sztywnej pianki poliuretanowej przed wpływem promieniowania słonecznego

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

TERMOPIAN Sp. Jawna Małgorzata Będowska, Sylwester Będowski
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Dworcowa 15a

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

TERMOPIAN Sp. Jawna Małgorzata Będowska, Sylwester Będowski
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Dworcowa 15a

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-05-07 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-05-07 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 7 maja 2015

The date of issue of the certificate: 7th May 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

mgr T. Potlady

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

nr 00/00/00

1. Producent wyrobu:

TERMOPIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. DWORCOWA 15A
43-500 CZECHOWICE-DZIEDZICE

2. Nazwa wyrobu: IZOLBEST

3. Klasyfikacja wyrobu: PKWiU 24.30.11-50.10

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

- wykonywanie powłok ochronnych na sztywnych piankach poliuretanowych
- ochrona konstrukcji ze stali ocynkowanej
- ochrona i izolacja konstrukcji betonowych i żelbetowych
- ochrona i warstwa izolacyjna konstrukcji dachowych o powierzchni na bazie asfaltu

5. Dokumenty odniesienia:

PN-C-81907:2003 wydana przez POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY,
ATEST HIGIENICZNY HK/B/0116/01/2010 wydany w Warszawie
24 marca 2010 przez PAŃSWOWY ZAKŁAD HIGIENY

6. Partia wyrobu objęta deklaracją:

dla każdej partii wystawiana indywidualnie

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób z partii określonej w pkt.6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

Czechowice-Dziedzice, dd/mm/rrrr

Pieczęć i podpis

KARTA CHARAKTERYSTYKI IZOLBEST®

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU/IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Producent: GRUPA TERMOPIAN Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Dworcowa 15a, 43-500 Czechowice-Dziedzice
Tel./Faks: (32) 2144580/2144588
Telefon alarmowy: (32) 2144580

Nazwa: **IZOLBEST®**

Zastosowanie:

- Ochrona natryskiwanych pian poliuretanowych przed promieniowaniem ultrafioletowym i wpływami atmosferycznymi
- Ochrona i warstwa izolacyjna konstrukcji dachowych o powierzchni na bazie asfaltu
- Ochrona i izolacja konstrukcji betonowych i żelbetowych
- Ochrona konstrukcji ze stali ocynkowanej

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z zapisami dyrektyw 67/548/EWG i 1999/45/WE i rozporządzenia 1272/2008 (CLP) wraz z późniejszymi zmianami.

3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Izolbest® jest mieszaniną zawierającą dyspersję akrylową, pigmenty, wypełniacze oraz dodatki modyfikujące.

Nie zawiera składników, które w świetle obecnej wiedzy oraz w danym stężeniu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia i otoczenia.

4. PIERWSZA POMOC

Skażenie inhalacyjne: Wyprowadzić na świeże powietrze. W razie złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.

Skażenie skóry: Zanieczyszczoną skórę umyć dokładnie wodą z mydłem. W przypadku utrzymywania się podrażnienia skóry, skontaktować się z lekarzem

Skażenie oczu: Plukać bieżącą wodą przez kilka minut. Skontaktować się z lekarzem

Spżycie: Wypłukać usta wodą (nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych). Nie powodować wymiotów. Skonsultować się z lekarzem.